Kabelnormen

Symboliek energiekabels VDE

Volgens DIN VDE 0271 - 0276



Aanduiding type	
N	DIN VDE standaard type
(N)	aansluitend op VDE norm
Materiaal geleider	
A	aluminium
—	koper
Isolatiemateriaal geleider	
Y	polyvinylchloride (PVC)
2Y	polytheen (PE)
2X	vernet polytheen (VPE/XLPE)
Concentrische geleider (scherm)	
C	koperdraden in lagen
CW	koperdraden in gegolfde lagen
CE	koperdraden individueel rond elke geleider
S	scherm van koperdraden
SE	individueel scherm van koperdraden
(F)	longitudinaal waterdicht
(FL)	longitudinaal en dwarswaterdicht
Bewapening	
B	staalband
F	gegalvaniseerde platte staaldraden
G	gegalvaniseerde staalband
R	gegalvaniseerde ronde staaldraden
Metaalmantel	
K	lood
KL	aluminium
Buitenmantel isolatiemateriaal	
Y	polyvinylchloride (PVC)
2Y	polytheen (PE)
Aardingsgeleider	
J	met geel/groene geleider
O	zonder geel/groene geleider
Aantal geleiders	
Geleiderdoorsnede (mm²)	
Kerntype	
r.	rond
s.	sectoriëel
o.	ovaal
.e	massief
.m	meerdradig
.h	holle ronde geleider
/ V	gecompacteerd koper
Nominale spanning U_o/U	
0,6/1kV	
3,6/6kV	
6/10kV	
12/20kV	
18/30kV	

NEDKAB BV, Rijnstraat 35, 5347 KN Oss, Nederland t +31 (0)412 213 030 e info@NEDKAB.nl i www.NEDKAB.nl KvK 16074020 BTW NL8034.14.717.B.02 01-09-2021
Al onze aanbiedingen worden gedaan volgens onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nr. 16074020, welke wij gaarne op uw verzoek middels een kopie doen toekomen
DISCLAIMER: Alle informatie in dit document - inclusief tabellen en diagrammen - wordt te goeder trouw gegeven en wordt verondersteld juist te zijn op het moment van publicatie. De informatie vormt geen garantie waarvoor Hokamo de wettelijke verantwoordelijkheid op zich neemt. Hokamo behoudt zich het recht voor dit document op elk moment te wijzigen